intAct Premium-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen
Absolut wartungsfrei | Calcium/Calcium Technologie

intAct
Battery-Power

intAct Premium-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen
Absolut wartungsfrei | Calcium/Calcium Technologie

Die neue Premium-Power mit Calcium+ Technologie ist mit dem hochmodernen Sicherheitssystem M.A.S.S. (Anti-Spilling-System) ausgestattet, welches das Auslaufen des Elektrolyts auch bei längerer Kopflage verhindert (Rollover-Test). Das Sicherheitssystem M.A.S.S. beinhaltet einen speziell gestalteten Deckel mit neuartiger Labyrinthdichtung, sowie eine Ladekontrollanzeige und einen integrierten Rückzündschutz. Die Batterien werden in modernster Calcium+ Technologie hergestellt, die eine minimale Selbstentladung und eine absolute Wartungsfreiheit garantieren. Das umfangreiche Produktsortiment beinhaltet auch Batterien bis 230 AH, die in der neuen HVR Technologie gefertigt werden. HVR: High Vibration Resistance

Batterie	Kapazität c20	Amp. »EN-Norm«	Bodenleisten	Schaltung	Maße mm L x B x H
PP45MF	12 V 45 AH	450 A	B13	- +	207 x 175 x 175
PP50MF	12 V 50 AH	540 A	B13	- +	207 x 175 x 190
PP60MF	12 V 60 AH	600 A	B13	- +	242 x 175 x 175
PP65MF	12 V 65 AH	640 A	B13	- +	242 x 175 x 190
PP75MF	12 V 75 AH	720 A	B13	- +	278 x 175 x 175
PP78MF	12 V 78 AH	760 A	B13	- +	278 x 175 x 190
PP80MF	12 V 80 AH	800 A	B13	- +	315 x 175 x 175
PP100MF	12 V 100 AH	900 A	B13	- +	353 x 175 x 190
PP140MF	12 V 140 AH	760 A		+ -	513 x 189 x 223
PP180MF	12 V 180 AH	1100 A		+ -	513 x 223 x 223
PP230MF	12 V 230 AH	1150 A		+ -	518 x 276 x 242

Sortiment:	intAct Premium-Power, Starterbatterie 12 V
Ausführung:	Calcium/Calcium Streckmetall-Technologie
Zustand:	GUG = gefüllt und geladen
Qualität:	Erstausrüsterqualität
Lagerfähigkeit:	Bis zu 9 Monate Lagerfähigkeit
Ladespannung:	Freigabe für Ladespannung bis 14.8 V
Magic Eye:	Ladezustandskontrolle (PP45-PP100)

M.A.S.S:	Premium-Power Anti Spilling System (Rollover-Test) + integrierter Rückzündschutz
Eigenschaften:	Komplett wartungsfrei und verschlossen
Anwendung:	PKW – LKW – Landmaschinen – Traktoren – Omnibus – Baumaschinen
HVR:	High Vibration Resistance (PP140/180/230)