

intAct Bike-Power Gel

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei
Verschlossene Blockbatterien Gel



intAct
Battery-Power

intAct Bike-Power Gel

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei
Verschlossene Blockbatterien Gel

Diese Baureihe wurde speziell für die modernen Motorräder mit diversen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Durch die Kombination der Vließseparatoren und das festgelegte Elektrolyt in Gel wird eine erhöhte Startleistung (bis zu 30% Mehrleistung gegenüber

herkömmlichen Motorrad-Batterien) erzielt. Mit über 35 verschiedenen Batterietypen können ca. 90% aller gängigen Motorrad-Batterien abgedeckt werden. Die Batterien bestehen auch durch eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr hohe Rüttelfestigkeit.

Batterie	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart
GEL12-4A-BS	YTR4A-BS	12	2,5 AH (c20)	60	113	48	85	Steckkontakt	L
GEL12-4L-B	YB4L-B, 50411	12	4 AH (c20)	60	120	70	92	0	A
GEL12-4L-BS	YTX4L-BS, 50314	12	3 AH (c20)	60	113	70	86	0	A
GEL12-5L-BS	YTX5L-BS, 50412	12	4 AH (c20)	70	113	70	105	0	A
GEL12-5ZS	YTZ5-S	12	4 AH (c20)	70	113	70	85	0	J
GEL12-6ZS	YTZ6-S	12	5 AH (c20)	70	113	70	105	0	J
GEL12-7A-BS	YTX7A-BS, 50615	12	6 AH (c20)	120	150	87	94	1	A
GEL12-7B-4	YT7B-4, GT7B-4	12	6 AH (c20)	120	150	65	92	1	J
GEL12-7L-BS	YTX7L-BS, 50614	12	6 AH (c20)	120	114	71	131	0	A
GEL12-7Z-S	YTZ7-S	12	6 AH (c20)	120	113	70	105	0	J
GEL12-9-4B-1	12N9-4B1, 50914	12	9 AH (c20)	170	137	76	140	1	B
GEL12-9B-4	YT9B-4, GT9B-4	12	8 AH (c20)	170	150	65	102	1	J
GEL12-9-BS	YTX9-BS, 50812	12	8 AH (c20)	170	150	87	105	1	A
GEL12-10B-4	YT10B-4, YTZ10-S	12	8,5 AH (c20)	200	150	87	96	1	J
GEL12-12A-4A1	12N12A-4A-1, 51211	12	12 AH (c20)	210	135	81	161	1	B
GEL12-12A-BS	YTX12A-BS, 51013	12	10 AH (c20)	210	150	87	105	1	J
GEL12-12AL-A	YB12AL-A, 51213	12	12 AH (c20)	210	135	81	161	0	D
GEL12-12B-4	YT12B-4, GT12B-4	12	10 AH (c20)	210	150	69	130	1	J
GEL12-12-BS	YTX12-BS, 51012	12	10 AH (c20)	210	150	87	132	1	A
GEL12-12Z-S	YTZ12-S	12	11 AH (c20)	210	150	87	109	1	J
GEL12-14B-4	YT14B-4, GT14B-4	12	12 AH (c20)	250	150	69	145	1	J
GEL12-14-BS	YTX14-BS, 51214	12	12 AH (c20)	250	150	87	147	1	A
GEL12-14L-A2	YB14L-A2, 51411	12	14 AH (c20)	250	135	91	167	0	D
GEL12-14ZS	YTZ14-S	12	11,5 AH (c20)	250	150	87	110	1	J
GEL12-16AL-A2	YB16AL-A2, 51616	12	16 AH (c20)	280	205	71	164	0	F
GEL12-16-B	YB16-B, 51912	12	19 AH (c20)	280	176	101	156	1	B
GEL12-16L-B	YB16L-B, 51911	12	19 AH (c20)	280	176	101	156	0	B
GEL12-20-BS	YTX20-BS, 82001	12	18 AH (c20)	300	175	87	155	1	A
GEL12-20L-BS	YTX20L-BS, 82000	12	18 AH (c20)	300	175	87	155	0	A
GEL12-N50-18L-A	Y50-N18L-A, 52012	12	20 AH (c20)	300	206	91	164	0	C
GEL51913	BMW mit ABS	12	21 AH (c20)	300	183	78	171	0	G
GEL53030	C60-N30L-A (53030)	12	30 AH (c20)	400	178	124	166	0	G
GEL53034	C60-N30-A (53034)	12	30 AH (c20)	400	178	124	166	1	G

Sortiment: Gel Typen 12 V
Ausführung: Absolut wartungsfrei – Gel-Technologie
Zustand: Gefüllt und geladen
Qualität: Erstausrüsterqualität
Zubehör: Anschlussschrauben

Eigenschaften: Sehr hohe Startleistung, haltbar, sicher und zuverlässig
Anwendung: Motorroller – Motorräder – ATV/Quad – Jetski – Aufsitzmäher – Schneemobile

