

*Precision-Qualität
Made in Germany*

mOLL start|stop plus

mit AGM-Technologie

verschlossen - auslaufsicher - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen

Typ-Nr. MOLL		KAMINA zentrale Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	max. Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
81070		•	3	•	B3	0	1	70	760	278	175	190
81095		•	3	•	B3	0	1	95	850	353	175	190

mOLL start|stop

mit EFB-Technologie

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid

Typ-Nr. MOLL	Typ-Nr. ETN	KAMINA K2 Doppeldeckel	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	max. Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
82060	560 E00 060	•	3	•	B13	0	1	60	600	246	175	190
82065	565 E00 068	•	3	•	B13	0	1	65	680	278	175	175
82070	570 E00 076	•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190
82075	575 E00 076	•	3	•	B13	0	1	75	760	315	175	175
82080	580 E00 080	•	3	•	B13	0	1	80	800	315	175	190
82095	595 E00 090	•	2	•	B13	0	1	95	900	353	175	190

